UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

ABSORBANT

Absorbant pour huiles et graisses.

ACETATE DE BUTYLE

Liquide incolore. Odeur fruitée.

Utilisations :

- solvant (peintures, vernis, papier, films photographiques, parfums)
- solvant de nettoyage
- solvant d'extraction (huiles essentielles, produits pharmaceutiques)
- synthèse organique.

ACETATE D'ETHYLE

Utilisations :

- Solvant de certaines peintures, fabrication du papier et des parfums.
- Solvant de nettoyage, d'entretien, synthèse organique.

ACETONE

Solvant. Liquide incolore et volatile à l'odeur caractéristique, soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
Produit extrêmement inflammable, à utiliser loin d'une source de chaleur ou d'une flamme. Vapeurs toxiques.

Précautions : Veiller à l'utiliser dans un endroit aéré et à le conserver hors de portée des enfants. Travailler toujours avec des gants en cas d'usage prolongé, pour éviter toute irritation de la peau.

Utilisations :

- Dilution des peintures cellulosiques
- Vernis à ongles
- Nettoyage des surfaces vitrées
- Décapage des meubles cirés : pour décaper et rénover les bois cirés : imprégner abondamment la surface à traiter d'acétone à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse. Pour finir le travail avant de recirer, poncer légèrement avec un papier à grain fin. Ne noircit pas le bois.
- Tâches de vernis à ongles : enlever à l'acétone si le tissu le permet
- Excellent pour dissoudre les graisses.
- Pour dévernir un objet en cuivre verni, il suffit tout simplement de le passer à l'acétone en respectant les règles de sécurité

- Rouge à lèvres sur tissu : un peu d'acétone sur un tampon d'ouate, en prenant soin de tamponner et non de frotter la tache, et celle-ci s'envolera. Attention : il vaut toujours mieux contrôler comment résistent les couleurs.
- Lorsque vous recollez des pièces de vaisselle avec des colles de type époxy, avoir toujours sous la main un petit peu d'acétone : une fois les pièces collées, la colle déjà un peu sèche, passer un tampon trempé dans l'acétone sur les éventuels débordements pour effacer toute coulée et toute trace de colle. Si des pièces déjà collées se détachent, les nettoyer à l'acétone avant de les recoller
- L'acétone vient à bout de toutes les taches de goudron sur le caoutchouc ou les textiles pour peu que les couleurs résistent. Caoutchouc : tamponner et frotter. Tissus : tamponner pour ne pas étendre éventuellement la tache.
- Ne jamais utiliser d'acétone sur un vêtement de cuir car le cuir serait irrémédiablement taché
- Certains plastiques mous ne résistent pas à l'acétone et se dissolvent ou se matifient. Faire des essais préalables sur des surfaces non visibles.
- L'acétone est reine contre les chewing gum : tamponner avec un morceau d'ouate imbibé de produit. Par mesure de prudence, toujours vérifier que les couleurs résistent à l'acétone.
- Un peu d'acétone dans un vernis à ongles qui est un peu pâteux lui rendra toute sa fluidité. Bien agiter pour mélanger.
- Pour ôter toute trace d'étiquettes autocollantes sur tout type de surface.
- Pour dégraisser les touches de clavier ordinateur. Procéder au coton tige plutôt qu'au tampon.
- Si vous avez scotché le tour de vos fenêtres pour peindre vos châssis sans bavure et avez omis de le retirer immédiatement, vous constaterez qu'il reste des traces de colle sur les vitres. Un peu d'acétone et une lame de rasoir vous permettront de gratter facilement le tout.

ACIDE ACETIQUE

Liquide incolore. Odeur piquante de vinaigre.

Utilisations :
- fabrication de vinaigre
- désincrustant puissant
- détartrage des conduites d'eau alimentaires.
- utilisé pour éliminer l'odeur du mazout.

ACIDE BORIQUE

Poudre cristalline blanche, peu soluble dans l'eau.
Utilisations :
- verrerie
- fabrication de céramique et de pierres précieuses artificielles
- pigments
- cosmétiques
- décapage du fer et de l'acier

ACIDE CHLORHYDRIQUE 18/20 = ESPRIT DE SEL

Liquide incolore ou coloré en jaune par des impuretés (fer, chlore, matières organiques) fumant à l'air pour des % HCl supérieurs à 20°.

Précautions : porter des lunettes de protection et des gants pendant l'utilisation.

Utilisations :

- *Décapage des métaux* : pour réaliser de bonnes soudures (zinc, acier), il est préférable d'utiliser l'acide chlorhydrique passivé en y plongeant préalablement un petit morceau de zinc.
- *Rénovation des surfaces oxydées* : l'acide chlorhydrique est efficace pour rénover pierre, marbre, cuivre oxydé; utiliser une solution composée de 80% d'eau et 20% d'acide chlorhydrique.
- *Détartrage* : une solution composée d'eau et d'acide chlorhydrique jusqu'à 30% est un détartrant efficace.
- Enlève les restes de ciment sur la pierre naturelle (sauf sur la pierre calcaire), céramique et briques.
- Débouche les conduites d'installations sanitaires.

Mode d'emploi :diluer 1 sur 5 (1 sur 10 pour déboucher). Rincer très soigneusement, de préférence immédiatement après le traitement. Appliquer à la brosse en fibres naturelles.

ACIDE CHLORHYDRIQUE PASSIVE

Utilisé comme désincrustant du calcaire.

ACIDE CITRIQUE

Détartrant.

ACIDE FORMIQUE

Liquide incolore. Odeur piquante.

Utilisations :

- fabrication des sels, esters, produits pharmaceutiques, colorants.
- Détartrant

ACIDE NITRIQUE

Teinture de la soie.
Entre dans la composition de l'eau régal. (2/3 acide chlorhydrique et 1/3 acide nitrique)
Nettoyant du cuivre. Gravure sur plaque d'imprimerie.

ACIDE OXALIQUE

Détachant nocif.
En solution à 10% environ, agent de blanchiment à chaud ou à froid des cuirs, bois, parquets...
Détachant pour taches d'encre et nettoyage du cuivre.
Impression sur textile, polissage des métaux, tannage.
Détachant pour taches de rouille.

Danger : mordant et nocif. Se protéger les mains et les yeux pendant l'utilisation.

ACIDE PHOSPHORIQUE

Puissant inhibiteur de rouille.
Ces sels sont la base des engrais.

ACIDE SULFURIQUE

Liquide huileux incolore ou jaunâtre.
Utilisé pour le remplissage des batteries ou la galvanoplastie.
Destruction des souches d'arbre et débouchage des canalisations en grès.

Acide sulfurique 66CP : VITRIOL. DANGEREUX. Utilisé pour certaines analyses.
Acide sulfurique 32° : chargement de nouvelles batteries de voitures qui sont chargées à sec : remplir jusqu'à 1mm au-dessus des éléments. Ne pas ajouter d'eau.

ALCOOL A BRULER

Produit inflammable, à stocker en lieu frais et aéré.
Détachant (solvant). Nettoie les vitres et les écrans TV.
Nettoie les surfaces plastiques. Enlève les taches de feutre et d'aliments.
Pour barbecues.

ALCOOL ISOPROPYLIQUE

Composant pour antigel lave-glaces.
Nettoyant colle sur plastique.

ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL)

Détachant toxique.
Liquide incolore et inflammable.
S'emploie pur.

Utilisations :

- dégraisser les taches sur tissus, les têtes de pick-up
- comme solvants de certaines graisses et résines
- pour nettoyer les objets en cristal (lustres)
- produit de nettoyage pour peintures latex sèches.

- efficace sur surfaces telles que vitres, plastiques, sols et murs, vernis, peintures, stratifiés...
- pour le lave-glace : 1/3 méthanol et 2/3 eau afin que l'eau ne gèle pas.

Danger : toxique. Vapeurs irritantes pour la peau. A tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger ni fumer pendant l'utilisation. Appeler le médecin ou le centre antipoison en cas de malaise.

ALUN POTASSIQUE

Utilisé pour clarifier les eaux, fixer les teintures, tanner les peaux.

AMMONIAQUE 18/20

Produit d'entretien courant, détachant.
Liquide : il s'agit d'une solution de gaz ammoniac dans l'eau.
Son odeur est caractéristique.

Utilisations:

- Nettoyage et ravivage des moquettes et autres textiles. Dans le cas de tapis et moquettes, brosser toute la surface avec de l'eau ammoniacale (3 cuillers à soupe d'ammoniaque pour 1 litre d'eau).
- Pour l'entretien domestique :
  - argenterie : si elle est ternie, frotter avec un chiffon imprégné d'ammoniaque.
  - pour vieillir le chêne neuf : l'enduire au pinceau à l'aide d'ammoniaque pure pour lui donner la patine de l'ancien.
- Nettoyage de cols de vêtements, de velours, de feutres, de surfaces peintes, de vitres, de bijoux, de brosses.

L'ammoniaque émulsionne les taches grasses.
Si l'ammoniaque est suffisamment diluée (en général à 5%), elle n'attaque pas les tissus et son caractère hautement volatile évite de longs rinçages, étant donné qu'elle disparaît d'elle-même.

L'alcalinité de l'ammoniaque neutralise les taches acides.
Nettoie les brosses à cheveux et les paillassons.
Pour éviter les décolorations, diluer au tiers avec du vinaigre blanc.
Supprime les odeurs de transpiration.
Ravive les couleurs des tissus.
Enlève les taches de sang sur les tissus.

Petit truc : prolonge la durée de vie des fleurs en bouquet si vous versez quelques gouttes dans l'eau du vase.
Danger : toujours conserver l'ammoniaque dans un récipient soigneusement fermé, à l'abri de la lumière. Elle attaque le liège (donc pas de bouchon en cette matière).
En, s'évaporant, l'ammoniaque devient moins pure et perd de son efficacité.
Ne jamais déboucher le flacon d'ammoniaque à proximité des narines et l'ouvrir précautionneusement car elle attaque la peau et les ongles.
Si la peau a été en contact avec de l'ammoniaque, laver abondamment à l'eau.

AMMONIAQUE 25°

Utilisations:

- Foncer les meubles en chêne.
- Décapant des vernis.
- Tirage des plans.

BICARBONATE DE SOUDE

Produit d'entretien courant.

Poudre blanche composée de soude.

Utilisations :

- Pour faire briller les objets en verre, la porcelaine.
- Les baignoires et les lavabos peuvent être lavés avec une pâte pas trop épaisse composée de bicarbonate et d'eau.
- Odeurs dans les Thermos (eau chaude + 3 cuillers à café de bicarbonate de soude, laisser tremper, puis rincer).
- Même principe pour une bouteille de parfum que l'on souhaite réutiliser pour un autre parfum.
- Nettoyage des peignes : laisser tremper dans de l'eau avec 2 cuillers à café de bicarbonate.
- Ne pas confondre bicarbonate de soude et soude caustique.
- Fait disparaître les auréoles de transpiration sur le linge.
- Fait briller le corail.
- Désodorise le réfrigérateur : y déposer une coupelle remplie de 4 cuillers à soupe de bicarbonate.
- Entre dans la fabrication des extincteurs
- Antiacide
- *Le four* : Nettoyer les parois graisseuses avec une eau chaude additionnée d'un filet d'ammoniaque et d'un peu de bicarbonate de soude. Les souillures s'élimineront plus facilement.
- *La planche à découper* : composer une pâte épaisse de bicarbonate de soude et d'eau que l'on étend sur la planche. Laisser agir quelques minutes et nettoyer à l'eau claire. Laisser sécher puis enduire d'une huile minérale nourrissante.
- *La brique* : De petites taches blanches peuvent apparaître à la surface des briques. Pour les éliminer, frotter les briques avec du bicarbonate de soude dissous dans de l'eau chaude. Ne pas trop mouiller. Rincer puis laisser sécher.
- *L'ardoise* : Au lieu d'utiliser un savon qui risque de laisser un film gras sur l'ardoise, utiliser du bicarbonate de soude dilué dans de l'eau. Faire ensuite briller avec un mélange d'huile de lin (70%) et d'essence de térébenthine (30%). Terminer en polissant avec un chiffon de laine.
- *Le cuivre rouge* : préparer une pâte composée d'une cuiller à soupe de pétrole et d'une cuiller à soupe de bicarbonate de soude. Enduire l'objet de cette pâte. Rincer à l'eau chaude. Sécher à l'aide d'un chiffon et frotter à l'aide d'un chiffon parfaitement sec pour bien faire briller.

- *Une natte de paille* : la laver avec de l'eau tiède additionnée de bicarbonate de soude (2 cuillers à café pour 1 litre d'eau). Laisser sécher complètement et protéger en enduisant de cire.
- *Eponge naturelle* : N'utiliser la savon, avec parcimonie, que si l'éponge naturelle est légèrement souillée. Si elle est très sale, la laisser tremper dans une solution de bicarbonate de soude, d'eau et de détergent. La faire sécher suspendue et non posée.

BISTRE ACAJOU

Teinture

BISTRE NOYER (BROU DE NOIX)

Pour teinter les meubles.

BISULFATE DE SOUDE

Cristaux incolores, solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool.

Utilisation :
- préparation du sulfate de sodium
- aluns de sodium
- flux en métallurgie
- textile
- savonnerie
- papier
- parfumerie.

BISULFITE DE SOUDE POUDRE

Agent de blanchiment. Anti-chlore.
Nettoyage des bouteilles à vin.

BITUME DE JUDEE

Teinture

BLEU DE PRUSSE et BLEU OUTREMER

Pour teinter le ciment.

BORAX

Détachant. Se vend en cristaux ou en poudre.
Très soluble dans la glycérine, moins soluble dans l'eau.
Utilisations :
- Utilisé dans la fabrication d'articles émaillés, dans l'industrie du verre, du caoutchouc et de la céramique.

- Très fort détachant sur tissus, taches dans cuvette de W-C, rideaux douche en plastique.
- Dissout les graisses.

Dans l'eau froide : diluer 1 part de borax dans 20 parts d'eau.
Dans l'eau bouillante : diluer 1 part de borax pour 3 parts d'eau.

Danger : toxique, provoque des lésions en cas de contact avec la peau.

CARBONATE DE CHAUX LEGER

Industrie pharmaceutique, fabrications pharmaceutiques, vernis, peintures et colles.
Antiacide.
Absorbant des essences de parfum.

CARBONATE DE SOUDE

Appelé aussi soude.
Produit alcalin blanc soluble dans l'eau. Peut se présenter sous forme de cristaux.
Utilisations :
- Emulsionne les dépôts de saleté divers et transforme les corps gras en savon.
- S'emploie dans la lessive, pour l'entretien des chapeaux de feutre, éponges, peaux de chamois, marbre, bijoux, carrelage.
- Adoucit les eaux trop dures.
- Neutralise les acides.

CARBURE DE CALCIUM

Cristaux incolores ou masses gris noir.

CASO = CHLORURE DE CALCIUM

Contre neige et verglas.
Antigel pour mortiers.

CHAUX

Pour blanchir + troncs d'arbres.

CHLORATE DE SOUDE

Pur 98/100%. Désherbant total.

CHLORURE DE METHYLENE

Liquide incolore. Odeur rappelant celle du chloroforme.
Utilisé dans la fabrication des décapants pour peintures.
Propulseur, aérosols.
Polissage des arêtes en ébonite.

CIRE D'ABEILLES JAUNE

Bougies, cosmétiques, cirages.

COLLE EN PERLES

Colle forte menuisier (ancien système).

COLOPHANE RESINE BLONDE

Industrie du papier, fabrication du savon et de vernis.

CRAIE LAVEE EN POUDRE

Utilisée pour l'alimentation du bétail.
Fabrication des mastics, charge (en cosmétique, peinture, papier)

CRISTAUX DE SOUDE

Adoucisseur d'eau et nettoyant puissant pour bouteille de vin, décapant.

EAU DEMINERALISEE

Batteries de voiture.
Fers à repasser à vapeurs.
Humidificateurs.

EAU OXYGENEE = PERHYDROL

Détachant.
Liquide incolore, agent comme agent blanchissant pour des tissus qui ne peuvent être traités au chlore. Se vend généralement en solution diluée.
Pour éclaircir la teinte de certains bois : frêne, bouleau, acajou, chêne, érable, frêne, noyer. Plus difficile à éclaircir: pin, peuplier.
Le degré de blanchiment est fonction du degré de concentration du produit (décoloration légère : 40 ou 60 volumes - décoloration plus forte : 100 ou 130 volumes)

EAU DE JAVEL

Détachant.
Liquide jaunâtre à odeur de chlore.
Décolore, blanchit.
S'emploie pure ou diluée mais jamais pure sur du linge.

En cas de projection sur un tissu risquant d'être décoloré, le passer aussitôt à l'eau oxygénée.
Nettoie les récipients ayant des traces d'aliments brûlés.

Danger : ne pas inhaler les vapeurs. Ne jamais mélanger à d'autres produits sous peine de réactions chimiques dégageant des gaz nocifs. Garder à l'abri des acides.

Conserver à l'abri de la lumière, en récipient fermé.

Rincer deux fois à l'eau.

Petits trucs :

- L'action de l'eau de Javel est d'autant plus forte que l'eau utilisée est chaude. Préférez donc l'eau tiède.
- Augmenter le volume d'eau de Javel pour en accroître l'effet ne sert à rien; il est préférable de prolonger le temps de trempage. Mais attention, le trempage trop prolongé peut également attaquer le tissu.
- Ne l'employer que sur des tissus végétaux comme le lin, le coton... jamais pour les matières animales comme la laine, la soie...qu'elles soient pures ou mélangées.
- Casserole carbonisée : verser un verre d'eau de Javel + 1 litre d'eau. Ouvrir les portes et fenêtres. Faire bouillir pendant 10 minutes. Recommencer l'opération si nécessaire. Laver la casserole avec un détergent habituel et rincer.

ESSENCE NAPHTE = BENZINE A 680

Détachant.
Essence minérale incolore et très volatile.
Se dissout de préférence dans l'éther ou l'alcool.

Nettoyage des taches grasses sur vêtements, chapeaux de feutre, gants, cuir, marbre, parquets, cartes à jouer.
Dissout les taches de goudron, vernis, peintures.

Danger : produit inflammable à conserver au frais en flacon bien bouché.

ESSENCE 80/110

Essence à nettoyer. Nettoyage de vêtements.
Pour le nettoyage des pièces automobiles.
Ne laisse pas d'odeur.
Facilement inflammable.

ESSENCE DE TEREBENTHINE

Détachant.
Liquide légèrement coloré, à odeur forte. Jaunit à l'air.
Se dissout dans l'éther et l'alcool.
Utilisations :

- Pour diluer et comme solvant des peintures, cires et graisses.
- Pour enlever taches de graisse et de goudron.
- Pour décaper les parquets cirés.
- Nettoyage des bois cirés : appliquer pure avec un chiffon.

- Remise à neuf des cuirs usagés.
- Dilution de l'huile de lin : mélangée à 50% avec l'huile de lin, le mélange obtenu embellit et protège les bois massifs, briques apparentes et les matériaux poreux (appliquer au pinceau).

Danger : produit inflammable et toxique, irrite la peau (porter des gants en caoutchouc pendant l'utilisation).
Se conserve dans un endroit frais et aéré, bien fermé et hors de portée des enfants.

FORMOL

Agent de conservation.

GOMME ADRAGANTE

Cirage, polish, tannerie.

GOMME ARABIQUE MORCEAUX

Impression textile, ancre, adhésif, pharmacie, confiserie.

GOMME LAQUE PAILLETTES

Préparation de la polissure.
Laquage du bois.

GOUDRON VEGETAL DE NORVEGE

Traitement des écorchures sur les arbres.
Protection des branches après la taille, greffes.

HUILE DE COLZA EPUREE

Lubrifiant. Savonnerie.

HUILE DE LIN

Extraite des graines de lin. Liquide visqueux de couleur blanche à jaune orangé.
Entre dans la composition des savons mous et vernis gras.
Entretien des pierres naturelles.

- crue :
    - pour nourrir le bois et dans la fabrication des peintures
    - liant pour allonger les peintures de base synthétiques et à l'huile, surtout en cas de fond poudreux (améliore l'adhésion)
    - fabrication de peinture à base de blanc broyé

- blanchie :
    - préparation des peintures
    - entretien des terres cuites

- cuite :
    - entretien des dalles en terre cuite

Pour favoriser la pénétration de l'huile de lin, l'utiliser diluée jusqu'à 50% avec de l'essence de térébenthine.
Pour la pose de vitrage : permet d'assouplir les mastics vitriers et facilite leur application.

HUILE DE PARAFFINE

Petits trucs :
- Tirette coincée : quelques gouttes et elle glissera facilement.
- Nourrit les cuirs : il suffit de l'étaler, de la laisser travailler toute une nuit et d'enlever ensuite le surplus au chiffon absorbant.

HUILE DE PIED DE BOEUF

Pour l'entretien des cuirs.

HUILE DE RICIN PURE

Modèle réduit : dans le carburant.
Savonnerie, lubrifiant, tannerie.

HUILE DE VASELINE

Pour huiler en mécanique (très fluide).

HYDROSULFITE DE SOUDE

Détachant puissant, blanchissant.

HYPOCHLORITE

Base de l'eau de Javel.
Base de chlore pour piscine.

METASILICATE DE SOUDE 5 AQUA

Blanchissant. Détergent.

METHYL ETHYL CETONE

Dissolvant puissant (peinture, colle).
Solvant d'extraction.

METHYL ISOBUTYL CETONE

Dissolvant puissant (peinture, colle).
Solvant d'extraction.

MONOETHYLENE GLYCOL

Base antigel pur.

NAPHTALINE

Protection des tissus.

NITRATE D'AMMONIAQUE

Engrais.

NITRATE DE POTASSE : SEL NITRE

Engrais.

NITRATE DE SOUDE (DU CHILI)

Engrais, industrie du verre, céramique.

NOIR DE VIGNE = OXYDE DE FER

Teinture des ciments, bétons.

OCRE JAUNE

Teinture des mortiers, ciments.

OLEINE BLONDE

Fabrication en savonnerie, lubrifiant textile.

OXYDE D'ALUMINE

Réfractaire, abrasif, ciment dentaire.

OXYDE DE FER JAUNE 920

Pour teinter les mortiers

OXYDE DE FER ROUGE 120

Pour teinter les mortiers

OXYDE DE MAGNESIE

Usage agricole, horticole.

OXYDE DE TITANE

Pigment blanc en peinture.

PARAFFINE PLAQUES

Pour couvrir confitures, escavèches.

PARAFFINE

Existe sous forme solide ou liquide.

Solide :

- pour la fabrication des bougies, la fermeture hermétique des pots de confitures, bouchons.

Liquide :

- pour le graissage des cuirs, cirer un parquet, imprégnation du marbre.

PENOIL

Huile débloquante.

PERBORATE DE SOUDE

Poudre blanche inodore.
Utilisée comme décolorant et détachant (taches de vin, de sang, de fruits)
Agent blanchissant pour textile.

PERCHLORETHYLENE

Détachant puissant, dégraissant.
Nettoyage à sec des vêtements.

PERCHLORURE DE FER

Pour photogravure, agent oxydant, traitement des eaux.

PERHYDROL 100 VOL = EAU OXYGENEE

Agent blanchissant des bois, pour fabrication de l'eau oxygénée 10 vol. ordinaire, pour souder petits postes.

PERMANGANATE DE POTASSE

Traitement des eaux. Oxydant puissant.

PETROLE LAMPANT

Pour feux mobiles.

PHOSPHATE BIAMMONIAQUE

Engrais

PHOSPHATE BICALCIQUE

Engrais.

PHOSPHATE TRICALCIQUE

Usage agricole.

PHOSPHATE TRISODIQUE

Super nettoyant, adoucisseur.
Nettoyage des bouteilles à vin (10%).

PIERRE A NEUF

Pour nettoyer les pierres bleues.

PIERRE PONCE

Pierre poreuse d'origine volcanique vendue en bloc ou en poudre.

Utilisations 2/0 :

- abrasif doux (entretien du marbre, poncer du bois)
- décrasser en profondeur des plans de travail dans la cuisine.

Utilisations 6/0 :

- Pour les mécaniciens dentistes.

SOURIS

Pour la toilette corporelle : frotter les mains tachées, les coudes, les genoux, les pieds après les avoir mouillés.

PROPYLENE GLYCOL

Sert d'antigel.

ROUGE VERMILLON

Teinture ciment.
Fabrication de peintures.

ROUGE ANGLAIS = OXYDE DE FER

Teinture ciment.

SEL AXAL

Sel adoucisseur d'eau.

SEL BROXO 6/17

Sel adoucisseur d'eau.

SEL CULLIGAN

Sel adoucisseur d'eau.

SEL 10/15

Sel adoucisseur d'eau.

SEL ALIMENTAIRE 1/3

Nourriture.

SICCATIF

Pour activer le séchage, entre autres en peinture.

SILICAGEL

Absorbant d'humidité.

SILICATE DE SOUDE 37/40

Conservation des oeufs (1 L. + 9 L. eau de pluie en mélange), pour blanchir, faire coller la chaux, durcissement des pierres, papeterie.

SOUDE CAUSTIQUE

Détachant.
Se vend sous forme solide ou liquide.

Utilisations :

- décapant des vernis, peintures, nettoyage de pavements.
- Donne un aspect antique au bois de chêne (diluer 1/5 et rincer soigneusement à plusieurs reprises).
- Débouche les conduites.
- Pour dégraisser, nettoyer et blanchir de vieux bois de chêne.

Danger : produit très dangereux, toxique, mordant. A manipuler avec des gants. A conserver à l'abri de l'humidité. Porter des lunettes de protection pendant l'utilisation.

Liquide : employée pure, débouche les tuyauteries (PVC, cuivre, plomb…)
Décapage des récipients : nettoie efficacement les récipients gras ou carbonisés, ainsi que les fours.

SOUFRE

Usage agricole.

STEARINE PAILLETTES

Pour fabrication des bougies.

SUIF

Graissage des courroies.

SULFATE D'AMMONIAQUE

Engrais, ignifugeant des textiles et du bois.

SULFATE DE CUIVRE

Usage agricole.

SULFATE DE FER

Pour diluer et désodoriser les fosses d'aisances, purification des eaux.
Usage agricole.

SULFATE DE MAGNESIE

Engrais rosiers. Utilisé comme charge(soie et coton), ignifugeant, papier glacé.

TALC

Se trouve soit en poudre, soit en bloc.
Inodore et incolore.
Soluble dans l'eau.
Utilisations :

- Très bon isolant, lubrifiant, produit d'hygiène pour sécher la peau après le bain; contre la transpiration..., poudre à gants pour entretenir et faciliter l'enfilage.
- Détachant pour taches de graisse sur tissus blancs.

TERRE D'OMBRE ET TERRE DE SIENNE

Teinte pour ciments et mastics.

THINNER CELLULOSIQUE

Pour la dilution des peintures, mastics, apprêts cellulosiques.
Solvant très puissant pour taches de peintures sèches, brosses durcies, pistolets bouchés, taches de colle.

Très inflammable. Toxique par inhalation et contact avec les yeux.

THINNER SYNTHETIQUE

Pour la dilution des peintures glycérophtaliques.
Nettoyage des pistolets et des brosses.
Diluant de produits à base de goudron.

Très inflammable. Toxique par inhalation et contact avec les yeux.

TRIETHANOLAMINE 85%

Inhibiteur de corrosion.

UREE TECHNIQUE

Engrais.

VASELINE

Existe sous forme de pâte ou liquide, inodore et insipide. Insoluble dans l'eau; faiblement dans l'alcool et l'éther.

- Très bon lubrifiant. Graisse pour cuirs et chaussures.
- En huile : graissage petite mécanique.
- Hygiène : préserve des gerçures par temps froid et convient pour laver des mains très sales avant de les savonner à l'eau chaude.

VERNIS NOIR

Protection du bois contre l'humidité et du fer contre la rouille.
Peinture isolante contre l'humidité à base de bitume, à utiliser aux endroits sans lumière (par ex. partie souterraine de murs, citernes…)

VERT A LA CHAUX & VERT DE CHROME

Colorant.

WHITE SPIRIT

Liquide incolore, employé comme détachant pour peinture à l'huile, solvant des graisses.
Le white spirit facilite l'application des peintures et des vernis en les rendant plus fluides : la proportion de white spirit ne doit pas excéder 20%.

Utilisations :

- Nettoyage : très efficace pour nettoyer l'ensemble du matériel d'application : pinceaux, brosses, rouleaux et récipients…Toutefois, ne jamais les laisser tremper car un séjour prolongé dans le produit en abîme les poils.
- Permet également d'ôter les taches fraîches de peinture sur tous supports.

Danger : inflammable et toxique.
A conserver au frais et hors de portée des enfants.

XYLENE-XYLOL

Solvant utilisé en peinture et produits bitumeux.
Fabrication de matières colorantes.